Festo AG & Co. KG

161407

# Drossel-Rückschlagventil CRGRLA-1/2-B

korrosionsbeständig, Schwenkanschluss mit Innengewinde.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!

## Festo Datenblatt

| **Merkmal** | **Eigenschaft** |
|---|---|
| Ventilfunktion | Drossel-Rückschlagfunktion |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/2 |
| Einstellelement | Schlitzschraube |
| Befestigungsart | einschraubbar |
| Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung | 2100 l/min |
| Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung | 1550 - 2200 l/min |
| Betriebsdruck | 0,3 - 10 bar |
| Umgebungstemperatur | -20 - 80 °C |
| Einbaulage | beliebig |
| Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar | 4265 l/min |
| Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar | 3550 - 4325 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Lagertemperatur | -10 - 40 °C |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Mediumstemperatur | -10 - 60 °C |
| Nennweite | 10,6 mm |
| Maritime Klassifizierung | siehe Zertifikat |
| Max. Anziehdrehmoment | 40 Nm |

| | |
|---|---|
| Zulässiges Betätigungsmoment Regulierschraube | 3 Nm |
| Produktgewicht | 262,3 g |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | FPM<br>PVC |
| Werkstoff Hohlschraube | hochlegierter Stahl |
| Werkstoff Regulierschraube | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Schwenkanschluss | hochlegierter Stahl rostfrei |

© 2018 Festo AG & Co. KG