

# Schnell-Entlüftungsventil
# SE-3/4

Teilenummer: 2280






## Datenblatt

| Merkmal | Werte |
|---|---|
| Ventilfunktion | Schnellentlüftung |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G3/4 |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Normalnenndurchfluss Entlüftung | 7.500 l/min |
| Normalnenndurchfluss Belüftung 6->5 bar | 2.500 l/min |
| Betriebsdruck | 0,5 ... 10 bar |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 75 °C |
| Werkstoffinformation Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung<br>eloxiert |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nennweite | 19 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Mediumstemperatur | -20 ... 75 °C |
| Produktgewicht | 710 g |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G3/4 |
| Werkstoffinformation Dichtungen | NBR |