Festo AG & Co. KG

2614863

# Anschlussplatte
# VABP-S1-1V1G-G14-2M-R3

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!

## Festo Datenblatt

| **Merkmal** | **Eigenschaft** |
|---|---|
| Baubreite | 42 mm |
| Funktionsanschluss 32 | G1/8 |
| Funktionsanschluss 34 | G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 22 | G1/4<br>Anschlussplatte |
| Pneumatischer Anschluss 44 | Anschlussplatte<br>G1/4 |
| Einbaulage | beliebig |
| Betriebsdruck | 0 - 16 bar |
| Steuerdruck | 3 - 8 bar |
| Normalnenndurchfluss | 1400 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Mediumstemperatur | 0 - 50 °C |
| Umgebungstemperatur | 0 - 50 °C |
| Produktgewicht | 2480 g |
| Anschluss Steuerluft 14 | G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 4 | G1/4 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff O-Ring | NBR |
| Werkstoff Schrauben | Stahl |

© 2018 Festo AG & Co. KG