Festo AG & Co. KG

3022832

Quetschventil
VZQA-C-M22U-15-GG-ALPOMN-4

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!

Festo Datenblatt

Merkmal	**Eigenschaft**
Konstruktiver Aufbau	Quetschventil pneumatisch betätigt
Betätigungsart	pneumatisch
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Armatur	G1/2
Nennweite DN	15
Ventilfunktion	2/2 offen monostabil
Strömungsrichtung	reversibel
Mediumsdruck	0 - 4 bar
Betriebsdruck	1 - 6,5 bar
Nenndruck Armatur	10
Differenzdruck	2,5 bar
Berstdruck	16 bar
Überlastdruck	7,8 bar
Rückstellart	Rückprallelastizität
Steuerart	fremdgesteuert
Anschluss Steuerhilfsluft 12	G1/8
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Medium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Max. Viskosität	4000 mm2/s
Mediumstemperatur	-5 - 60 °C
Umgebungstemperatur	-5 - 60 °C

Lagertemperatur	6 - 8 °C
Durchfluss Kv	5 m3/h
Schaltzeit ein	250 ms
Schaltzeit aus	250 ms
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Gehäusedeckel	POM
Werkstoff Dichtungen	FPM
Werkstoff Absperrelement	NBR
Produktgewicht	158 g
Werkstoff Schale	PA6

© 2018 Festo AG & Co. KG