# Magnetventil
# MOFH-3-M5

Teilenummer: 4543

FESTO

mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose.
Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen.






## Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Ventilfunktion | 3/2 offen monostabil |
| Betätigungsart | elektrisch |
| Normalnenndurchfluss | 46 l/min |
| Betriebsdruck Mpa | 0 ... 0,65 MPa |
| Betriebsdruck | 0 ... 6,5 bar |
| Konstruktiver Aufbau | Teller-Sitz |
| Rückstellart | mechanische Feder |
| Zulassung | c UL us - Recognized (OL) |
| Nennweite | 1,5 mm |
| Abluftfunktion | nicht drosselbar |
| Dichtprinzip | weich |
| Einbaulage | beliebig |
| Handhilfsbetätigung | rastend |
| Steuerart | direkt |
| Strömungsrichtung | nicht reversibel |
| Schaltzeit aus | 8,5 ms |
| Schaltzeit ein | 12 ms |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Mediumstemperatur | -15 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur | -15 ... 40 °C |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Pneumatischer Anschluss 1 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | M5 |