Festo AG & Co. KG

541070
# Anschlussplatte
# VABS-S4-2S-G18-B-R3
mit Anschlussbild nach Norm 15407-2.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!

## Festo Datenblatt

| **Merkmal** | **Eigenschaft** |
|---|---|
| Baubreite | 18 mm |
| Basierend auf Norm | ISO 15407-2 |
| Einbaulage | beliebig |
| Steuerluftversorgung | intern |
| Betriebsdruck | -0,9 - 10 bar |
| Betriebsspannungsbereich DC | 24 V |
| Stoßspannungsfestigkeit | 0,8 kV |
| Strombelastbarkeit bei 40°C | 2 A |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Schutzart | IP65<br>NEMA 4<br>in montiertem Zustand |
| Umgebungstemperatur | -5 - 50 °C |
| Produktgewicht | 192 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung<br>nach ISO 15407-2 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussplatte | Aluminium-Druckguss |

© 2018 Festo AG & Co. KG