

Schnell-Entlüftungsventil
VBQF-D-G18-E

Teilenummer: 547533





Datenblatt

Merkmal	Werte
Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss Entlüftung	850 l/min
Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar	1.300 l/min
Normalnenndurchfluss Belüftung 6->5 bar	350 l/min
Betriebsdruck	0,5 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss Zink-Druckguss
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nennweite	5 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Mediumstemperatur	-20 ... 80 °C
Produktgewicht	102,5 g
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR