Festo AG & Co. KG

548002
Schnell-Entlüftungsventil
VBQF-U-G14-Q8

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1	QS-8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Befestigungsart	einschraubbar
Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar	2500 l/min
Normalnenndurchfluss Belüftung 6->5 bar	800 l/min
Betriebsdruck	0,5 - 10 bar
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss Zink-Druckguss
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nennweite	7 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur	-10 - 60 °C
Schalldruckpegel	75 dB(A)
Produktgewicht	232 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR

© 2018 Festo AG & Co. KG