Festo AG & Co. KG

560973
# Anschlussplatte
# VMPAL-AP-14

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!

## Festo Datenblatt

| Merkmal | Eigenschaft |
|---|---|
| Breite | 14,9 mm |
| Länge | 107,3 mm |
| Rastermaß | 14,9 mm |
| Ventilgröße | 14 mm |
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 1 |
| Strömungsrichtung | reversibel |
| Ventilinselaufbau | Ventilgrößen mischbar |
| Betriebsdruck | -0,9 - 10 bar |
| Steuerdruck | 3 - 8 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | -5 - 50 °C |
| Produktgewicht | 32,7 g |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Cartridge 14 mm |
| Pneumatischer Anschluss 4 | für Cartridge 14 mm |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussplatte | PA-verstärkt |

© 2018 Festo AG & Co. KG