
Ein-/Ausgangsmodul
CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL

Teilenummer: 572607



Datenblatt

Merkmal	Werte
Abmessungen B x L x H	(inkl. Verkettungsblock) 50 mm x 107 mm x 41 mm
Anzahl Ausgänge	8
Anzahl Eingänge	8
Diagnose	- Kurzschluss/Überlast pro Kanal - Unterspannung Ausgänge
Parametrierung	- Eingangsentprellzeit Failsafe pro Kanal Forcen pro Kanal Idle Mode pro Kanal - Signalverlängerungszeit - Verhalten nach Kurzschluss Überwachung Modul
LED Anzeigen	- 1 Sammeldiagnose - 16 Kanalstatus
Eingangsentprellzeit	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20ms parametrierbar)
Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung pro Kanal
Betriebsspannungsbereich DC	18 ... 30 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	Typ. 15 mA
Max. Stromversorgung pro Kanal	0,25 A (6 W Lampenlast)
Max. Summenstrom Ausgänge pro Modul	2 A
Max. Summenstrom Eingänge pro Modul	1,8 A
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Potentialtrennung Kanal - Interner Bus	nein
Potentialtrennung Kanal-Kanal	nein
Schaltpegel	Signal 0: <= 5 V Signal 1: >= 15 V
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 (im eingebauten Zustand)
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Kennlinie Ausgänge	IEC1131-T2
Kennlinie Eingänge	IEC1131-T2, Typ 01
Schaltlogik Ausgänge	PNP (plusschaltend)
Schaltlogik Eingänge	PNP (plusschaltend)
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PA-verstärkt