
Schnell-Entlüftungsventil
SEU-3/8

Teilenummer: 6755

FESTO

mit Schalldämpfer.
Das Entlüftungsgeräusch ist bei 6 bar gegen Atmosphäre in 1 m Entfernung gemessen.





Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss Entlüftung	2.280 l/min
Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar	4.680 l/min
Normalnenndurchfluss Belüftung 6->5 bar	2.880 l/min
Betriebsdruck	0,2 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-20 ... 75 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nennweite	11 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur	-20 ... 75 °C
Schalldruckpegel	83 dB(A)
Produktgewicht	160 g
Werkstoff Dichtungen	NBR