Festo AG & Co. KG

8029141
Magnetspule
VACN-N-K1-3A-EX4-M

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!

Festo Datenblatt

Merkmal	**Eigenschaft**
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Einschaltdauer	100%
Isolierstoffklasse	F
Isolierstoffklasse des Lackdrahts	H
Spulenkennwerte	230 V AC: 50/60 Hz, Leistung 2,1 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
ATEX-Kategorie Gas	II 2G
Ex-Zündschutzart Gas	Ex mb IIC T6
ATEX-Kategorie Staub	II 2D
Ex-Zündschutzart Staub	Ex mb tb IIIC T80°C
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Db (BR) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (IEC-EX)
Ex-Umgebungstemperatur	-20°C <= Ta <= +50°C
Zertifikat ausstellende Stelle	DNV 15.0189X DNVGL-TAA000011J IECEx PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat

Produktgewicht	353 g
Elektrischer Anschluss	Kabel
Kabeldurchmesser	7 mm
Kabellänge	3 m
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Stahl
Werkstoff Wicklung	Kupfer

© 2018 Festo AG & Co. KG